



TM45C

Minibar

Producteigenschappen

- Laag energieverbruik
- Koelsysteem met compressor
- Geluidsarme werking
- Timer voor maximaal comfort voor gasten
- SLEEP-modus voor stille periode
- FAST-koelfunctie voor onmiddellijk koelen
- Instelbare planken, ook in deur
- Omkeerbare dichte deur
- LED-binnenverlichting
- Ingebouwde greep
- Slot

Minibarkoeler met uitzonderlijk laag energieverbruik

Deze compressorgestuurde minibar met massieve deur is een uitstekende keuze voor hotels in een warmere omgeving. Het koelsysteem zorgt voor een lager temperatuurniveau en een kortere pull-down tijd in vergelijking met minibars met absorptie.

Er zitten ook enkele coole programmeerfuncties op. Hij kan worden getimed, zodat de compressor alleen draait wanneer de ruimte hoogstwaarschijnlijk leeg is, bijv. van 9-12 uur en 18-21 uur. Dit betekent dat hij volledig stil is op andere momenten, wanneer er mogelijk gasten in de kamer zijn. Een zogenaamd waterpack houdt de minibar op temperatuur als deze niet draait. Ook met een SLEEP-modus voor geforceerde stilte en een FAST-cool-functie voor onmiddellijke koeling. Dit is erg handig als gasten op een ongebruikelijk tijdstip arriveren.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+5 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	34
Bruto volume	l	38
Bruto/netto volume	l	38 / 34
Bruto/netto gewicht	kg	21 / 20

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Deur aantal		1
Aantal roosters	st	2
Planken aantal & type		2 kunststof planken
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Wit

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	26
Thermometer		Nee

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	57
Energieverbruik	kWh/24h	0.16
EEl	%	74

Voeding

Input vermogen	W	65
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	402 x 500 x 565
Interne maat (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
Verpakte maat (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
40 ft containerlading	st	330



Ingebouwde greep



Slot