



## CRU1520P

Monoblock-Kühlaggregat (15,1-20 m³)

### Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

<p>Monoblock-Kühlaggregat für Kühlzellen mit einem V

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                             |    |           |
|-----------------------------|----|-----------|
| Brutto-/Nettogewicht        | kg | 110 / 100 |
| Kühlleistung Kühlraumgeräte | m³ | 15,1 - 20 |
| Temperaturbereich           | °C | 0 bis +8  |

### Design und Material

|             |        |
|-------------|--------|
| Außenfinish | SS 430 |
|-------------|--------|

### Kühlung und Funktionen


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Art der Steuerung    | Elektronisch         |
| Art der Abtauung     | Automatisch, Heißgas |
| Kältemittel          | R290                 |
| Kältemittelfüllmenge | g200                 |
| Thermometer          | ja                   |

### Energie und Verbrauch

|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 25,92      |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 9461       |
| Leistungsaufnahme           | W        | 1390       |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50 |

### Abmessungen

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 600 x 960 x 880   |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 790 x 1150 x 1170 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 60                |



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung