



Bruto/netto gewicht	kg	90 / 80
Capaciteit van de koelmodule	m³	7,6 - 10
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Buitenafwerking		SS430
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Energieverbruik	kWh/24h	21.12
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	7709
Input vermogen	W	1310
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 910 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 ft containerlading	st	60

CRU7610P w/o Panel

Positieve monoblok 10m³

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

<p>Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Bij het installeren van de monoblock moet een minimale afstand van 30 cm worden aangehouden tussen de condensorventilator (of de warmteafvoer) en het plafond. Voldoende ventilatie op de installatielocatie wordt aanbevolen.



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar