



UF200VSG

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Podgrzewane drzwi szklane
- Termostat elektroniczny
- Automatyczne odszranianie
- Półki regulowane
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Chłodzenie wentylatorowe
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu

Rozmiary i zawartość		
Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.24
Zakres temperatur	°C	-24 do -10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	52 / 47
Pojemność brutto/netto	l	200 / 120

Wzornictwo i materiał		
Liczba i rodzaj drzwi		1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		490 x 380 mm
Liczba i rodzaj półki		3 białe druciane półki
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje		
Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne, elektryczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	45
Termometr		Tak

Energia i zużycie		
Klasa energetyczna		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	6.21
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2268
EEL	%	46.5
Moc		
Moc wejściowa	W	150
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	42

Wymiary		
Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	484 x 470 x 620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 600 x 850
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	690 x 650 x 910 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	108



Chłodzenie z funkcją



Blokada

