



UF400VSG

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Podgrzewane drzwi szklane
- Termostat elektroniczny
- Automatyczne odszranianie
- Półki regulowane
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Chłodzenie wentylatorowe
- Blokada
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.61
Zakres temperatur	°C	-24 do -10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	340
Pojemność brutto	l	400
Pojemność brutto/netto	l	400 / 340
Masa brutto/netto	kg	85 / 80

Wzornictwo i materiał

Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach

Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		490 x 420 mm
Liczba i rodzaj półek		4 białe druciane półki
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED

Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne, elektryczne
Chłodziwo		R290
Ładunek chłodziwa	g	80
Termometr		Tak

Energia i zużycie


Klasa energetyczna		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2664
Zużycie energii	kWh/24h	7.3
EEL	%	34.3
Moc		
Moc wejściowa	W	300
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	42

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	484 x 470 x 1620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 595 x 1855
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	690 x 650 x 2050
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	54



Chłodzenie z funkcją
wentylacji



Półki regulowane