



RF1420X1

Congelador vertical GN2/1

Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Refrigeración forzada
- Puertas de cierre automático
- Estantes ajustables GN2/1
- Condensador exento de mantenimiento
- Ruedas resistentes
- Cierre

Congelador de acero inoxidable de 2 puertas para cocina

El RF1420X1 es un congelador energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 64% más bajo en comparación con el modelo RF1420 previo.

Este congelador vertical está fabricado en acero inoxidable SS304 duradero para asegurar que es capaz de resistir las condiciones de una cocina ajetreada. Incluye estantes ajustables GN2/1, y las puertas cuentan con un tope de 105 grados para un fácil acceso y carga. La cabina está equipada con ruedas resistentes, muy útiles en términos de limpieza.

Cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador para garantizar que el contenido se almacena a una temperatura óptima. La temperatura es fácil de ajustar en el control digital. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	-22 a -18
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	234 / 224
Volumen bruto / neto	l	1300 / 954
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes maciza de cierre automático
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo		6 estantes de rejilla, gris
Color de estante		Gris
Medidas de estante		530x650
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	25
Ruedas giratorias		Ruedas Giratorias
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	4.83
Consumo de energía anual	kWh/año	1763
Potencia de entrada	W	480
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1240 x 700 x 1501
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1420 x 875 x 2090
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1445 x 905 x 2150
Carga contenedor 40ft	pcs	16



Estantes ajustables



Termostato digital