



## FSC1000H

Refroidisseur de présentation

### Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur. Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	175 / 162
Volume brut	l	796
Volume brut / net	l	796 / 524

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches	
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes	870 x 540 mm	
Dimensions de la tablette inférieure	870 x 475	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson		Profil en D
Caisson lumineux		LED
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Blanc RAL9016	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
Puissance		
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1080 x 840 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Poignées résistantes



Lumière interne  
verticale