



## CRU7610P w/o Panel

Chladicí bloková jednotka (7,6-10 m<sup>3</sup>)

### Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80–150 mm

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

### Parametry a obsah

|                         |                |          |
|-------------------------|----------------|----------|
| Vhodné pro box o objemu | m <sup>3</sup> | 7,6 - 10 |
| Teplotní rozsah         | °C             | 0 až +8  |
| Hrubá / čistá váha      | kg             | 90 / 80  |

### Design a materiál

|          |               |
|----------|---------------|
| Exteriér | Nerezová ocel |
| Interiér | -             |

### Chlazení a funkce

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ ovládání      | Elektronické                |
| Typ odtávání      | Automatické, horkými parami |
| Typ chladiva      | R290                        |
| Množství chladiva | g150                        |
| Termometr         | Ano                         |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 7709       |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 21.12      |
| Příkon             | W       | 905        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |

### Rozměry

|                             |    |                      |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 600 x 910 x 880      |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 700 x 1110 x 1170 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 60                   |



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka