



FSC891S

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Der FSC891S ist ein vielseitiges Gerät, das sich für Getränke, Milchprodukte (Milch, Käse usw.) und Sandwiches eignet. Dank ventilatorunterstützter Kühlung, vertikaler Innenbeleuchtung und selbstschließenden Türen ist er ideal für Supermärkte, Geschäfte und Cafés. Mit selbstschließenden Glastüren und beleuchteter Abdeckung hält dieses Gerät Ihre Getränke kühl und präsentiert Ihre Produkte gleichzeitig auf optisch ansprechende Weise.

Dieses Modell ist standardmäßig mit einer weißen Außen- und Innenausstattung erhältlich. Es verfügt über 5 verstellbare weiße Drahtregale, 2 vertikale LED-Leuchten in voller Länge im Inneren des Schanks und eine LED-Beleuchtung.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	462
Bruttovolumen	l	707
Brutto-/Netto-Volumen	l	707 / 462
Brutto-/Nettogewicht	kg	166 / 153

Design und Material

Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Selbstschließendes Schiebeglas
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragoste, weiß
Einlegebodenmaße		794 x 470 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Farbe des Regals		Weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED, kaltweiß
Überdachungstyp		D-Form
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		4 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß RAL 9016
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	115
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1212
Energieverbrauch	kWh/24h	3.32
EEl	%	49.1
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	410
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	890 x 740 x 1990
Innenmaße (BxTxH)	mm	810 x 561 x 1556
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	950 x 840 x 2160
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28



Leuchtkasten



Schiebetüren