TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

TC26

Isterningmaskine

Produktegenskaber
- Isterning måler ca. 31x35x31mm (18 g)
- Produktionskapacitet: 26 kg/24 t
- Opbevaringskapacitet: 8 kg
- Energivenligt luftkøling system
- Spray system giver krystalklare isterninger
- Isterningmaskine med god opbevaringsplads
- Ag+ for nem rengøring af opbevaringsrum
- Høj-kvalitets rustfrit stål (AISI304)
- 4 ben og 4 justerbare fødder medfølger
- Skovl til isterninger er inkluderet
- Indbygget vandpumpe
- Indbygget drænpumpe giver fleksibilitet ift. placering

Isterningmaskine i rustfrit stål

Vores serie af TC isterningmaskiner producerer solide, krystalklare isterninger vha. et spray system. Dette gør, at isterningerne smelter meget langsomt. Denne isterningmaskine er derfor oplagt til brug på caféer, restauranter, barer og andre steder, hvor der er brug for is til drikkevarer eller til at holde madvarer kolde, såsom frisk fisk. Isterningmaskinen har et stilrent ydre i SS304 rustfrit stål. På forsiden af maskinen finder du en skummet dør, der giver let adgang til opbevaringsplads. Dette rum er udstyret med Ag+ antibakteriel teknologi, der hjælper med forebyggelse af bakterier og dårlig lugt. For at sikre optimal drift er det gjort nemt at afmontere luftfilteret og rengøre det. TC isterningmaskinen benytter sig af luftkøling, hvilket betyder, at den tager luft ind fra omgivelserne og bruger denne til at køle systemet ned. Kapaciteten af isterningmaskinen påvirkes derfor af omgivelsernes temperatur såvel som af temperaturen på vandet, den indtager for at lave isterninger.

Mål og indhold		
Kapacitet isproduktion	kg/24h	26
Kapacitet isbeholder	kg	8
Størrelse isterninger	mm	31 x 35 x 31 (18g)
Vandforbrug	l/24h	100.8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	39 / 33,4
Design og materialer		
Fødder / ben		4 justerbare fødder og ben
Eksteriør		SS304
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	66
Strøm og forbrug		
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiforbrug	kWh/24t	5.9
Årligt energiforbrug	kWh/år	2154
Strøm		
Effekt	W	350
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	390 x 515 x 640
Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 575 x 710
40' container kapacitet	stk	368

Kondensatorfilter er nemt at rengøre



Dimensioner på isterning