



## BLCA14X1

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Commande à écran tactile
- Thermostat programmable
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Charger ou copier des données via le port USB
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- (Refroidissement de +70°C à +3°C) 55 kg en 90 min
- (Congélation de +70°C à -18°C) 38 kg en 240 min
- Tension / Fréquence: 380-400/50 V/Hz

Cellule de refroidissement avec commande à écran tacti

| Mesures et contenu             |       |   |
|--------------------------------|-------|---|
| Capacité froid positif         | kg    | 55  |
| Capacité congélation           | kg    | 38  |
| Capacité bacs GN               | pces  | 14  |
| Plage de température           | °C    | -30 à +70   |
| Classe climatique              |       | 5   |
| Poids brut / net               | kg    | 226 / 210   |
| Volume brut / net              | l     | 494 / 264   |
| Design et matériaux            |       |   |
| Nombre et type de porte        |       | 1 porte pleine à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible               |       | Oui   |
| Pieds                          |       | 4 pieds ajustables                                  |
| Finition extérieure            |       | SS304   |
| Finition intérieure            |       | SS304   |
| Éclairage intérieur            |       | Non   |
| Serrure                        |       | Non   |
| Froid et fonctions             |       |   |
| Type de régulation             |       | Écran tactile programmable                          |
| Type de réfrigération          |       | Refroidissement rapide                              |
| Type de dégivrage              |       | Automatique, gaz chaud                              |
| Fluide frigorigène             |       | R290  |
| Charge de gaz                  | g     | 150   |
| Puissance et consommation      |       |   |
| Puissance consommée            | W     | 2000  |
| Tension / Fréquence            | V/Hz  | 380-400/50  |
| Niveau sonore                  | dB(A) | 60  |
| Dimensions                     |       |   |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm    | 660 x 640 x 1170                                    |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm    | 800 x 815 x 2110                                    |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm    | 830 x 845 x 2125                                    |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces  | 26  |



Capteur central inclus



Commande à écran tactile

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité. Le modèle BLCA-X est doté d'une commande à écran tactile facile d'utilisation. Celle-ci permet de choisir l'un des programmes prédéfinis, ou de créer et d'enregistrer vos propres programmes. L'appareil est fourni avec des cycles présélectionnés pour le poisson, pour la prise de la crème glacée, pour le séchage et le dégivrage. Il est possible de charger vos propres recettes ou de copier des données HACCP à l'aide d'un port USB.

Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité.

La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques.

La BLCA-X est compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).