



BERMUDA VIEW RV10

Ventilovaný distributor kopečkové zmrzliny

Vlastnosti produktu

- nízké přední sklo pro vysokou viditelnost
- dokonalá distribuce teploty
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- vhodné pro 5l vaničky na zmrzlinu (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- snadno přístupný úložný prostor
- noční roleta pro udržení teploty
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování

Distributor kopečkové zmrzliny na 13 nádob s ventilova

Řada Bermuda View je k dispozici ve dvou velikostech, buď na 10 nebo 13 vaniček na zmrzlinu 360 x 165 x 120 mm, které nejsou součástí. Distributor je vybaven ventilovaným chlazením, které zajišťuje, že zmrzlina bude mít ideální teplotu pro servírování. Navíc je distributor vybaven samostatným chlazeným úložným prostorem. Distributory Bermuda View mají nižší oblé sklo, které umožňuje lepší náhled na vystavenou zmrzlinu. Sklo je elegantní, praktické a především vyhřívané, což zabraňuje rosení. Kromě toho jsou vybaveny kolečky pro snadný pohyb, vnitřním LED osvětlením a praktickým nočním krytím, které zajišťuje optimální hygienu a udržuje ideální teplotu zmrzliny. Díky výjimečné kombinaci kvality a cenové dostupnosti je řada Bermuda mezi prodejci zmrzliny oblíbenou volbou.

Parametry a obsah

Kapacita výstavní plochy	10 gastronomádob na zmrzlinu (5 l)	
Kapacita uskladnění	10 gastronomádob na zmrzlinu (5 l)	
Výstavní plocha	m²	0.65
Teplotní rozsah	°C	-20 až -14
Klimatická třída	7	
Hrubá / čistá váha	kg	226 / 195
Hrubý / čistý objem	l	300 / 255

Design a materiál

Skleněné krytí	Ano	
Tvrzené sklo	Ano	
Kolečka	4 kolečka	
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ne	

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	195
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	22
Roční spotřeba	kWh/rok	8213
Příkon		
Příkon	W	1250
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	56

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1200 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1340 x 814 x 1354
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1410 x 860 x 1455
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Pevná kolečka



Snadno přístupný úložný prostor