



CRPF1215

Chambre froide

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre fro

Mesures et contenu

Volume interne	m³	2.84
Épaisseur des parois	mm	80
Densité d'isolation	kg/m³	42
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	280 / 250
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:580 H:1845	
Charge max. au sol	kg/m²	1500
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	17.93
Consommation électrique par an	kWh/an	6545
Puissance consommée	W	830
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1040 x 1340 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 1500 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2000 x 1300 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Poignée résistante



Tablette en option

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération sobre.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.