TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



LGC5000

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften
- LED-Leuchtkasten
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße

Eleganter Glastür-Kühlschrank mit Baldachin

Der LGC Glastür-Kühlschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Gesamtanzeigefläche	m²	1.38
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	210 / 190
Brutto-/Netto-Volumen	l	1108 / 922
Design und Material		
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Einlegebodenmaße		618*622
Anzahl und Art der Regale		10
Gehärtetes Glas		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		LED
Kühlung und Funktionen		
Art der Abtauung		Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	5.21
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1900
EEI	%	19
Leistungsaufnahme	W	400
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	58
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Außenmaße (BxTxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1430 x 860 x 2260 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	22



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Verstärkte Rollen