



NC7500G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.02
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	347 / 308
Brutto-/nettovolym	l	1784 / 1657

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		3 glasdörrar med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		585 x 481
Hyllnummer & hylltyp		15 vita näthyllor
Härdat glas		Ja
Huvlampa		LED
Huvtyp		D-form
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		6 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		2 vertikala LED-lampor i dörramen
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	9.9
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3619
EEl	%	40
Effekt		
Ineffekt	W	700
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1937 x 570 x 1331
Externa mått (BxDxH)	mm	2057 x 2057 x 2022
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2125 x 765 x 2180 mm
40 fot containerlast	delar	15



Skannerprofil som

Digital termostat

standard