



## WRA-L29-1

Mrazicí bloková jednotka

### Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- vhodné pro panely o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Mrazicí bloková jednotka pro teploty -25°C až -10°C

Mrazicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro mrazicí prostory. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech mrazicího prostoru. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a nastavená teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

Upozornění: při instalaci monobloku je nutné zajistit minimální vzdálenost 30 cm mezi ventilátorem kondenzátoru (nebo výstupem teplého vzduchu) a stropem. Doporučuje se zajistit dostatečné větrání v místě instalace.

### Parametry a obsah

|                    |    |            |
|--------------------|----|------------|
| Hrubá / čistá váha | kg | 104 / 81   |
| Teplotní rozsah    | °C | -25 až -10 |

### Design a materiál

|          |              |
|----------|--------------|
| Exteriér | Bílá RAL9003 |
|----------|--------------|

### Chlazení a funkce

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
|--------------|-----------------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| Typ chladiva | R290 |
|--------------|------|

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Množství chladiva | g | 2x150 |
|-------------------|---|-------|

### Výkon a spotřeba

|                |         |       |
|----------------|---------|-------|
| Denní spotřeba | kWh/24h | 23.31 |
|----------------|---------|-------|

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| Roční spotřeba | kWh/rok | 8508 |
|----------------|---------|------|

|        |   |      |
|--------|---|------|
| Příkon | W | 1295 |
|--------|---|------|

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
|--------------------|------|------------|

|          |       |      |
|----------|-------|------|
| Hlučnost | dB(A) | 34.5 |
|----------|-------|------|

### Rozměry

|                        |    |                 |
|------------------------|----|-----------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 671 x 975 x 828 |
|------------------------|----|-----------------|

|                        |    |                  |
|------------------------|----|------------------|
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 765 x 1070 x 980 |
|------------------------|----|------------------|

|                             |    |    |
|-----------------------------|----|----|
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 66 |
|-----------------------------|----|----|



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka