



RK 710X1

Chladiaca skriňa plné dvere

Vlastnosti produktu

- zámok
- plné dvere, možno zmeniť otváranie
- ventilované chladenie
- nastaviteľné police GN 2/1
- kolieska, 2 s brzdou
- bezúdržbový kondenzátor
- nerezové prevedenie
- samozatváracie dvere so 105° zarážkou
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- export dát v súlade s HACCP

Jednodverová chladiaca skriňa z nehrdzavejúcej ocele pr

RK710X1 je energeticky úsporná chladiaca skriňa pre profesionálne prostredie. V porovnaní s predchádzajúcim modelom RK710 má o 36 % nižšiu spotrebu energie.

Táto chladiaca skriňa s plnými dverami je vyrobená z odolnej nehrdzavejúcej ocele SS304, čo je zárukou, že vydrží podmienky rušnej kuchyne. Dodáva sa s nastaviteľnými policami GN2/1 a dvere majú 105° zarážku pre ľahký prístup a plnenie. Dvere sa dajú otvoriť zošliapnutím pedálu v spodnej časti skrine. Skriňa je vybavená odolnými kolieskami, ktoré sú užitočné pri čistení.

Má účinný ventilačný chladiaci systém, ktorý zabezpečuje čerstvosť obsahu, a teplotu je možné jednoducho nastaviť na digitálnom ovládači. Ovládač má konektivitu NFC a funkciu Bluetooth. To znamená, že pomocou aplikácie môžete ovládať osvetlenie, sledovať teplotu skrine a dokonca exportovať údaje pre jednoduché podávanie správ.

Parametre a obsah

Hustota izolácie	kg/m ³	38
Teplotný rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	143 / 134
Hrubý / čistý objem	l	559 / 408

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	1 krídlové samozatváracie plné dvere	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	25
Farba políc	Sivá	
Rozmer políc	530x650	
Počet a typ políc	3 roštové police sivé	
Kolieska	4 kolieska	
Exteriér	Nerezová oceľ SS304	
Interiér	Nerezová oceľ SS304	
Vnútorne osvetlenie	LED	
Zámek	Áno	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrazovania	Automatické, cyklus vypnutia	
Typ chladiva	R600a	
Množstvo chladiva	g	90
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	A	
Denná spotreba	kWh/24h	0.72
Ročná spotreba	kWh/rok	263
EEl	%	20.5
Príkon	W	100
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	46

Rozmery

Vnútorne rozmery (ŠxHxV)	mm	533 x 700 x 1501
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	740 x 875 x 2090
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	760 x 905 x 2150 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	39



Pedál na otváranie dverí



Digitálny termostat