



GVC33-140

Kühlvitrine GN1/4

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln
- Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Statische Kühlung
- Verstellbare FüÙe

Gekühlte Kopfeinheit für GN1/4-Behälter

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| Kapazität GN-Behälter | Stk | 6 x GN1/4 |
| Temperaturbereich | °C | +2 bis +8 |
| Netto-Volumen | l | 31 |
| Bruttovolumen | l | 38,5 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 38,5 / 31 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 31,5 / 27 |

Design und Material

| | |
|-----------------|-----------|
| Gehärtetes Glas | Ja |
| FüÙe/Beine | StellfüÙe |
| Außenfinish | SS 201 |
| Innenfinish | SS 201 |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|--------------|----|
| Art der Steuerung | Elektronisch | |
| Art der Kühlung | Statisch | |
| Art der Abtauung | Manuell | |
| Kältemittel | R600a | |
| Kältemittelfüllmenge | g | 45 |
| Thermometer | Ja | |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Max. Umgebungstemperatur | +30°C, 55% RH | |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 964 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 2.64 |
| Stromversorgung | | |
| Leistungsaufnahme | W | 110 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 40 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| AußenmaÙe (BxTxH) | mm | 1400 x 335 x 448 |
| InnenmaÙe (BxTxH) | mm | 1050 x 245 x 150 |
| VerpackungsmaÙe (BxTxH) | mm | 1500 x 375 x 280 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 270 |



Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln



Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)