



## MTF250B VS

Congélateur armoire pour supermarché

### Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Froid ventilé tangentiel
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Extérieur noir
- Pieds télescopiques
- Dégivrage automatique

Congélateur/réfrigérateur mural 4 portes pour un maxi

Gagnez un espace au sol précieux grâce à ce tout nouveau modèle MTF pouvant fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur. Il est idéal pour les petites boutiques, les épiceries, les boucheries, les supermarchés, etc. Il est doté d'une ventilation tangentielle, ce qui permet de le coller à un mur sans craindre pour la température. Associez le réfrigérateur/congélateur haut MTF à une vitrine réfrigérée SFI en-dessous pour un maximum de rayonnement. Il offre de nombreuses possibilités et peut être placé contre un mur ou utilisé en îlot. L'armoire est dotée d'une tablette inférieure fixe et de deux clayettes réglables et inclinables, pour une meilleure présentation des produits vis-à-vis des clients.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.73
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	400 / 317
Volume brut / net	l	1076 / 650

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
-------------------------	--

Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	12 clayettes réglables, blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	516x423
Dimensions de la tablette inférieure	516 x 375
Charge max. par tablette	kg/m² 196
Pieds	Support robuste
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 145
Thermomètre	Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique	C
Max Ambient	30°C 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h 9.16
Consommation électrique par an	kWh/an 3344

Puissance	
Puissance consommée	W 1072
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 58

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 2380 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2500 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 2625 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pces 8



