



UD2-22

GN2/1 Uni-Drawer

Produkteigenschaften

- Zwei Schubladen, für Kühl ODER Tiefkühl
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Vergrößerte Lagerkapazität
- Geeignet für GN-Behälter (max. Tiefe 150 mm)
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Automatische Abtauung
- Max. Fassungsvermögen je Schublade: 60 kg
- Maximale Belastbarkeit der Oberplatte: 240 kg

Uni-Drawer für GN 2/1-Behälter

Der UD Uni-Drawer bietet Ihnen die Flexibilität von Kühlung und Tiefkühlung in einem einzigen Gerät. Mit nur einem Knopfdruck können Sie zwischen den beiden Modi wechseln und die Temperatur auf +2 bis +8 °C für Kühlung oder -22 bis -18 °C für Tiefkühlung einstellen.

Der Uni-Drawer ist für GN-Behälter mit einer Tiefe von bis zu 150 mm ausgelegt und kann auch ohne GN-Behälter verwendet werden. Dadurch lässt er sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen im Küchenalltag anpassen. Die verstärkte Deckplatte trägt problemlos schwere Küchengeräte wie Fritteusen und Öfen und hilft dabei, den vorhandenen Arbeitsbereich optimal zu nutzen.

Kompakt, robust und zuverlässig ist der UD Uni-Drawer eine praktische Lösung für professionelle Küchen, in denen Flexibilität und eine effiziente Raumnutzung entscheidend sind.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	125 / 113
Netto-Volumen	l	102
Bruttovolumen	l	179
Brutto-/Netto-Volumen	l	179 / 102
Temperaturbereich	°C	+2 bis +8 / -18 bis -22
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304

Tür Nr. & Typ

Anzahl und Art der Regale

Lenkrollen Rollen

Schloss Nein

Schubladen Stk 2

Innenbeleuchtung Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung Ventiliert

Art der Abtauung

Kältemittel R290

Kältemittelfüllmenge g 70x2

Energie und Verbrauch

Energieklasse D

Energieverbrauch kWh/24h 5.67

Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr 2069.55

EEL % 69.5

Leistungsaufnahme W 460

Spannung / Frequenz V/Hz 220-240/50

Geräuschpegel dB(A) 42

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH) mm 905 x 700 x 870

Innenmaße (BxTxH) mm 675 x 565 x 470

Verpackungsmaße (BxTxH) mm 975 x 760 x 965

Kapazität 40-Fuß-Container Stk 72



Wechsel von Kühl auf Tiefkühl durch eine Taste



GN2/1-Schubladen