



FSC 1200 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Chladicí prosklená skříň s křídlovými dveřmi

Chladicí skříň FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříňe nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	189 / 174
Hrubý objem	l	645
Čistý Objem	l	1082
Hrubý / čistý objem	l	1082 / 645
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér		Bílá RAL 9016
Interiér		Bílá lakovaná ocel
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		1072 x 540 mm
Rozměry spodní police	mm	1070 x 475
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Kolečka		4 pojezdové válečky

Zámek		Ano
Tvrzené sklo		Ano
Světelná nástavba - typ světla		LED
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru D
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ kompresoru		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	120
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	6.8
Roční spotřeba	kWh/rok	2482
EEL	%	72
Příkon		
Příkon	W	880
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1200 x 790 x 2000
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1090 x 670 x 1533
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1250 x 840 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	23



Pevná madla



Svislé vnitřní osvětlení