



MSU400

Pharma- und Laborgerechter Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Akustisches Alarmsignal
- Externer Alarmanschluss
- Verstellbare Roste
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Nicht nach DIN13277 zugelassen ist

Die medizinischen Kühlschränke der MSU-Reihe verfügen über einen elektronischen Thermostat mit akustischem Alarmsignal sowie einen externen Alarmanschluss für zusätzliche Sicherheit. Die Glastür gibt einen guten Überblick über den Inhalt, während die Umluftkühlung für eine gleichmäßige Temperatur im Schrank sorgt. Der Medikamentenkühlschrank wird mit einer Verdampferabdeckung geliefert, um eine Beschädigung der gelagerten Arzneimittel zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass die MSU-Reihe nicht nach DIN13277 zugelassen ist. Sie ist nicht für die Lagerung von Medikamenten, Impfstoffe, Blut oder andere empfindliche Produkte geeignet, die eine genaue Temperaturkontrolle erfordern.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	81 / 74
Netto-Volumen	l	347
Bruttovolumen	l	372
Brutto-/Netto-Volumen	l	372 / 347
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Weiß
Innenfinish		ABS
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		498 x 405 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		15 W, Neon
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch, mit Alarm
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kompressorart		HXK55AA (OR EMT45CDP) R600
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	2.1
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	767
EEl	%	46.4
Leistungsaufnahme	W	295
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	595 x 640 x 1840
Innenmaße (BxTxH)	mm	470 x 440 x 1555
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 710 x 1940
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54



Regler mit akustischem
und externem Alarm



Verdampferabdeckung
verhindert Beschädigung
der Medikamente