



## VK33-200 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/4

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables

### Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	10
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	63 / 58
Volume brut / net	l	63 / 63

### Design et matériaux

Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	40
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	4.32
Consommation d'énergie	kWh/h	0.18
Consommation électrique par an	kWh/an	1577
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1645 x 245 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2000 x 335 x 434
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2080 x 380 x 310 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Accepte les bacs GN1/4  
(non fournis)



Couvercle en acier  
inoxydable pour protéger  
les aliments