



## RK710X1

Uprättstående kyl GN2/1

### Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ventilerad kylning
- Vändbar massiv dörr
- Självstängande dörr med 105-graders stopp
- Ställbara hyllor GN2/1
- Underhållsfri kondensor
- Kraftiga hjul
- Lås

Kyl med en dörr i rostfritt stål för professionella kök

RK710X1 är en energieffektiv kyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 36 % lägre jämfört med den föregående modellen RK710.

Detta kylskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörren har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. Dörren kan öppnas genom att trampa på en pedal nedtill på skåpet. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring.

Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förblir färskt, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

### Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	143 / 134
Brutto-/nettovolym	l	559 / 408

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande massiv dörr med gångjärn	
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor	
Hyllfärg	Vit	
Hyllmått	530x650	
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	25
Styrhjul	4 styrhjul	
Utvändig finish	SS304	
Invändig finish	SS304	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning		
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	90
Termometer	Ja	

### Ström och förbrukning

Energiklassificering	A	
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.72
Årlig energiförbrukning	kWh/år	263
Ineffekt	W	100
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	46

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Externa mått (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40 fot containerlast	delar	39



Pedal för dörröppning



Digital termostat

Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolum	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

