



Galaxy+ GP14FGD Black

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- možnost spojování do sestav
- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- vysoce odolné police s výztuhou
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- samozavírací dveře
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní svíslé a vodorovné LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

S touto přístěnnou vitrínou s celoprosklenými dveřmi získáte elegantní design v kombinaci s energeticky účinným chladicím systémem. Bezrámové prosklené dveře s plným průhledem zajišťují skvělý přehled o produktech uvnitř.

Po vnitřní straně každé stěny se táhnou vertikální LED světla, která v kombinaci s horizontálním LED osvětlením napříč poskytují vynikající nasvícení, díky kterému obsah vitríny opravdu vynikne. Vitrína je vybavena 5 policemi (a základnou) pro maximální možnosti uložení a prezentace. Police je možné naklonit pro optimální vystavení produktů.

Jako příslušenství jsou k dispozici spojovací sady, takže můžete vytvořit nepřerušované linie v celé prodejně. Díky pečlivě navrženému chladicímu systému a optimálnímu proudění vzduchu má tato vitrína mimořádně efektivní chlazení vnitřního prostoru.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.91
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	629
Čistý Objem	l	1443
Hrubý / čistý objem	l	1443 / 629
Hrubá / čistá váha	kg	369 / 285

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Počet dveří		2
Maximální zatížení polic	kg/m ²	160
Počet polic	ks	5
Barva polic		Černá
Rozměr polic		1250x400mm
Počet a typ polic		5 nastavitelné
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Vnitřní osvětlení		LED
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	140
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	1336
Denní spotřeba	kWh/24h	3.66
EEL	%	12
Příkon		
Příkon	W	178
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1330 x 750 x 2040
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 544 x 1562
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1350 x 770 x 2320
Přepravní kontejner 40 stop	ks	23



Dveře v plné výšce



Prosklené dveře bez rámu