TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Galaxy+ GP26FGD Maxi Black

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit
- Classe énergétique UE B
- Meubles accouplaples
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Tablettes robustes avec renforts
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Portes à fermeture automatique
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Kit de canalisation en accessoire
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir

Vitrine réfrigérée de 880 mm de profondeur avec porte

Cette vitrine réfrigérée à portes entièrement vitrées combine superbe design et système de réfrigération à économie d'énergie. Les portes entièrement vitrées sans montant offrent une excellente vue sur les produits. À l'intérieur de l'armoire, un cordon vertical d'éclairage LED de chaque côté, associé à un autre cordon LED au-dessus des portes, assure un excellent éclairage mettant le contenu en valeur. Il est possible d'incliner les étagères pour optimiser la présentation des produits. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin. Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	498 / 468
Volume net	l	1610
Volume brut	l	3465
Volume brut / net	l	3465 / 1610
Surface totale de présentation	m²	4.1
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Design et matériaux		
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes vitrées à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 réglable
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		1250x500mm
Charge max. par tablette	kg/m²	160
Pieds		6 pieds ajustables
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2x150
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.02
Consommation électrique par an	kWh/an	2928
EEI	%	13.7
Puissance		
Puissance consommée	W	629
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2580 x 880 x 2005
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2500 x 684 x 1562
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2650 x 930 x 2320
Charge conteneur 40 pieds	pces	8

Portes pleine hauteur

Portes vitrées sans cadre