



## BC85 w/Fan

### Flaskkyl

#### Produktfunktioner

- Välvd vändbar glasdörr
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa
- Glasdörr med gångjärn
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Digital temperaturdisplay

#### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt | kg | 38 / 33     |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 92 / 85     |

#### Design och material

|                      |                               |     |
|----------------------|-------------------------------|-----|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 välvd glasdörr med gångjärn |     |
| Härdat glas          |                               | Ja  |
| Vändbar dörr         |                               | Ja  |
| Hyllnummer & hylltyp | 3 vita näthyllor              |     |
| Hyllfärg             |                               | Vit |
| Hyllmått             | 410 x 353 mm                  |     |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m²                         | 196 |
| Fötter / ben         | 4 ställbara fötter            |     |
| Utvändig finish      |                               | Vit |
| Invändig finish      |                               | ABS |
| Interiörlampa        |                               | LED |
| Lås                  |                               | Ja  |

#### Kylning och funktioner

|                     |                 |    |
|---------------------|-----------------|----|
| Typ av regulator    | Mekanisk        |    |
| Typ av kylning      | Fläktassisterad |    |
| Typ av avfrostning  | Automatisk      |    |
| Köldmedium          | R600a           |    |
| Laddning köldmedium | g               | 28 |
| Termometer          |                 | Ja |

#### Ström och förbrukning

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| Energiklassificering    | C           |            |
| Max Ambient             | 30°C 55% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim   | 1.06       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år      | 387        |
| Effekt                  |             |            |
| Ineffekt                | W           | 165        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz        | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)       | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                 |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 410 x 415 x 630 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 503 x 567 x 775 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 570 x 610 x 810 |
| 40 fot containerlast     | delar | 228             |



Fläktassisterad kylning



LED-lampa