



CRU1015P

Monoblock køleenhed (10,1-15m³)

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 10,1-15m³. Vær opmærksom på, at denne køleenhed kommer fastmonteret på et panel.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	96 / 86
Kapacitet køleenhed	m ³	10,1 - 15
Temperatur-interval	°C	0 til +8

Design og materialer

Eksteriør	SS430
-----------	-------

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g170
Termometer	Ja

Strøm og forbrug


Energiforbrug	kWh/24t	23,4
Årligt energiforbrug	kWh/år	8541
Effekt	W	1320
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 960 x 880
Pakkemål (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40' container kapacitet	stk	60



Bagside af monoblock - fastmonteret på panel



Digital controller