



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

Cechy produktu

- Dwie szuflady z indywidualnym przełączaniem między chłodzeniem a mrożeniem
- Proste przełączanie między chłodzeniem a mrożeniem
- Zmaksymalizowana pojemność
- Chłodzenie z funkcją wentylacji do szybkiego obniżania i wyrównywania temperatury
- Model dostosowany do pojemników GN (maks. głębokość 150 mm)
- Automatyczne odszranianie
- Imponująco duża pojemność
- Maks. obciążenie szuflady: 60 kg
- Maks. ładowność wersji nablutowej: 240 kg

Rozmiary i zawartość

Pojemność pojemników GN	szt	6
Zakres temperatur	°C	-21 do -18 / +1 do +4
Klasa klimatyczna		5
Masa brutto/netto	kg	154 / 131
Pojemność brutto/netto	l	265 / 154

Wzornictwo i materiał

Szuflady	szt	2
Rolki		4 kółka, 2 z hamulcem
Wykończenie zewnętrzne		SS304
Wykończenie wnętrza		SS304

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	140
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		G
Zużycie energii	kWh/24h	10.17
Roczne zużycie energii	kWh/rok	3712
EEL	%	133.2
Moc wejściowa	W	500
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	54

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1000 x 565 x 470
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1230 x 700 x 865
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1310 x 770 x 1000 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	48



Przełączanie między chłodzeniem a mrożeniem za dotknięciem przycisku



Szuflady GN 3/1