



## FSC891H

### Displaykühlschrank

#### Produkteigenschaften

- Ca. 58 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der FSC-Reihe
- Selbstschließende Glasflügeltüren mit Alu-Rahmen
- LED-Leuchtkasten
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Umluftkühlung

### 2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Die FSC-H-Serie kombiniert hochwertige Geräte zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Hervorragende Verarbeitungsqualität mit einem leistungsstarken ventilatorunterstützten Kühlsystem, einer robusten Flügeltür und einer LED-Beleuchtung, die mit Ihrem Markenzeichen versehen werden kann, um eine zusätzliche Wirkung zu erzielen. Die hervorragende vertikale LED-Beleuchtung (2 Lichtleisten an jeder Tür) hilft dabei, Ihre Produkte für Kunden besonders hervorzuheben.

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Temperaturbereich     | °C | +2 bis +10 |
| Klimaklasse           |    | 4          |
| Netto-Volumen         | l  | 535        |
| Bruttovolumen         | l  | 707        |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 707 / 535  |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 166 / 153  |

#### Design und Material

|                               |                   |   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Anzahl der Türen              |                   | 2   |
| Tür Nr. & Typ                 |                   | 2 Selbstschließende Dreh-Glastüren          |
| Anzahl der Regale             | Stk.              | 5   |
| Anzahl und Art der Regale     |                   | 5 Tragroste, weiß                           |
| Einlegebodenmaße              |                   | 794 x 540 mm                                |
| Maximale Belastung der Regale | kg/m <sup>2</sup> | 196   |
| Farbe des Regals              |                   | Weiß  |
| Gehärtetes Glas               |                   | Ja  |
| Beleuchtung der Abdeckung     |                   | LED, kaltweiß                               |
| Überdachungstyp               |                   | D-Form                                      |
| Füße/Beine                    |                   | 4 Stellfüße                                 |
| Lenkrollen                    |                   | 4 Rollen                                    |
| Innenbeleuchtung              |                   | LED   |
| Schloss                       |                   | Ja  |
| Außenfinish                   |                   | Weiß RAL 9016                               |
| Innenfinish                   |                   | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |

#### Kühlung und Funktionen

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung    |   | Elektronisch |
| Art der Kühlung      |   | Ventiliert   |
| Art der Abtauung     |   | Automatisch  |
| Kältemittel          |   | R290         |
| Kältemittelfüllmenge | g | 115          |
| Thermometer          |   | Ja           |

#### Energie und Verbrauch

|                             |          |               |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Energieklasse               |          | C             |
| Max. Umgebungstemperatur    |          | +30°C, 55% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 960           |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 2.63          |
| EEl                         | %        | 34.7          |
| Stromversorgung             |          |               |
| Leistungsaufnahme           | W        | 410           |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50    |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 48            |

#### Abmessungen

|                            |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 890 x 740 x 1990 |
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 810 x 561 x 1556 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 950 x 840 x 2160 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 28               |



Starke Griffe



Vertikale  
Innenbeleuchtung