



UHD201 /Black

Svart impulsfyl/-frys

Produktfunktioner

- Frys/kyl
- Idealisk för impulsförsäljning
- Skjutlock i glas
- Glassidor ger bättre presentation av produkter
- Enastående förvaringsutrymme
- Ventilerad kylning
- Stötfångare på fyra sidor
- Styrhjul med broms

En flexibel ö kyl för att öka impulsköpen

UHD201/Black är den främsta enheten vad gäller flexibla kyllosningar för detaljhandeln. Du kan använda den som en frys för glass under sommaren och växla till kylning under andra årstider. Den är försedd med kraftfulla svänghjul så att du enkelt kan flytta den till en ny plats i butiken när produktutbudet ändras. Denna ö kyl/öfrys ger ett imponerande förvaringsutrymme med tanke på sin storlek. Den har glas på alla fyra sidor samt skjutbara glaslock så att produkterna syns väl från alla håll. Nedanför glassidorna finns det gott om utrymme för skraddarsydd branding.

Mått och innehåll

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------------|
| Sammanlagd visningsyta | m ² | 0.84 |
| Temperaturintervall | °C | -2 till 5 / -24 till -18 |
| Klimatklass | | 3 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 142 / 132 |
| Brutto-/nettovolym | l | 200 / 165 |

Design och material

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Locknummer och typ | 2 plant skjutbart glaslock |
| Styrhjul | 4 hjul, 2 med broms |
| Utvändig finish | Svart RAL9005 |
| Invändig finish | Belagt stål |
| Interiörlampa | Horisontell LED-lampa |
| Lås | Nej |

Kylning och funktioner


| | |
|---------------------|---------------------|
| Typ av regulator | Elektronisk |
| Typ av kylning | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | Automatisk, het gas |
| Köldmedium | R290 |
| Laddning köldmedium | g310 |
| Termometer | Ja |

Ström och förbrukning


| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering | | F |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 11.05 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 4032 |
| Ineffekt | W | 661 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 50 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 1075 x 705 x 295 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1255 x 1015 x 962 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 1400 x 1100 x 1120 |
| 40 fot containerlast | delar | 32 |



Skjutlock i glas



Justerbar falsk bas