



UR200W1

Refroidisseur de stockage

Caractéristiques du produit

- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Tablettes ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur sous-comptoir basse consommation, blan

Le TEFCOLD UR200W1 est un réfrigérateur sous-comptoir classique présentant une consommation d'énergie exceptionnellement basse. En effet, il consomme 47 % moins d'énergie que les modèles UR200 standard. Il est doté de clayettes réglables avec une capacité de charge de 15 kg par clayette. Ce petit réfrigérateur est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température. La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	54 / 49
Volume brut	l	129
Volume brut / net	l	129 / 119

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Nombre et type de tablettes	3 clayettes blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	503 x 415 mm	
Dimensions de la tablette inférieure	503x225	
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Pieds	2 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	Non	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Avec ventilateur	
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	50

Puissance et consommation

Classe énergétique	A+	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.59
Consommation électrique par an	kWh/an	215
Puissance		
Puissance consommée	W	70
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 485 x 620
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 615 x 855
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 680 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pces	114



Thermostat électronique



Ventilateur interne