



SCU 2375

Chladicí skříň 2 prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- nastavitelné police
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Uzamykatelná chladnička se dvěma prostory

TEFCOLD SCU2375 je naprosto jedinečná profesionální chladicí skříň s prosklenými křídlovými dveřmi, které jsou rozděleny na 2 části, v horní části jeden prostor a ve spodní části ledničky druhý. Oba prostory lze zamknout, a oddělit tak prakticky úložný prostor pro různé potřeby (vnitřní prostor sám o sobě není rozdělen).

Chladnička je skvělou volbou do jakékoliv prodejny s chlazenými potravinami, nápoji, do jednot, večerek, čerpacích stanic, vhodná je pro hotely, bary a restaurace. Může vám skvěle posloužit také ve sdílených prostorech, kde uvítáte rozdělení chlazených potravin s možností část uzamknout.

Vnitřní LED osvětlení se efektivně stará o krásné a viditelné nasvícení chlazeného zboží uvnitř lednice. Otevírání dveří lze v případě potřeby změnit z pravého na levé. Stejně tak výška roštových polic lze snadno přenastavit a přizpůsobit tak vnitřní prostor vašim aktuálním potřebám.

Chladnička má v přední části černý rám dveří, boky jsou jako stvořené k reklamnímu polepu a zviditelnit tak téma nebo značku.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	87 / 82
Hrubý objem	l	347
Čistý Objem	l	372
Hrubý / čistý objem	l	372 / 347
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		ABS
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2 oddělené dveře – křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ano
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		498 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Zámek		Ano
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ kompresoru		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	2.2
Roční spotřeba	kWh/rok	803
EEl	%	48.6
Příkon		
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1840
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámek