TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UDB-F500V-BW1

Congelador sobremesa

Características del producto
- Tirador integrado
- Luz LED interna
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Más opciones de color disponibles

Congelador sobremesa con puerta de cristal

El UDB-F500V atrae la máxima atención a pesar de su tamaño compacto. La puerta de cristal calefactada y la iluminación LED brillante muestran perfectamente sus productos congelados. Gracias al control electrónico y al desescarche automático, la unidad mantiene su eficiencia en todo momento, mientras que el sistema de refrigeración ventilada garantiza una temperatura constante y asegura que los productos se conserven en condiciones óptimas.

Los estantes ajustables ofrecen una flexibilidad total para diferentes tipos de productos y, gracias a su diseño compacto, su asa integrada y sus opciones de colores variables, el congelador se adapta perfectamente a cualquier diseño de tienda.

En resumen: el UDB-F500V convierte incluso los espacios más pequeños en una potente zona de ventas.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	90 / 85
Volumen neto	l	80
Volumen bruto	l	90
Volumen bruto / neto	l	90 / 80
Exposición total	m²	0.21
Rango de temperatura	°C	-22 a -18
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Blanco
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo		2
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		367x367
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	10
Patas		Patas Regulables
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	105
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	4.493
Consumo de energía anual	kWh/año	1639.945
EEI	%	35.4
Potencia de entrada	W	220
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	500 x 560 x 820
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	384 x 380 x 614
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	540 x 620 x 995
Carga contenedor 40ft	pcs	154


Tirador integrado


Cierre