



UR600X1

Förvaringskyl GN2/1

Produktfunktioner

- Utsida i rostfritt stål
- Ställbara hyllor GN2/1
- Vändbar massiv dörr
- Integrerat handtag
- Fläktassisterad kylning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Lås

Förvaringskyl med en dörr och GN2/1-hyllor, rostfritt stå

TEFCOLD UR är en klassisk förvaringskyl som kombinerar beprövad tillförlitlighet med en stilren design och ett praktiskt integrerat handtag. Just denna modell har en imponerande låg energiförbrukning som är 57 % lägre än den föregående modellen. Den är idealisk för krävande serveringsmiljöer och är försedd med ställbara GN2/1-hyllor med en anmärkningsvärd lastkapacitet på upp till 25 kg per hylla. Förvaringskylen är försedd med fläktassisterad kylning, och temperaturen är enkel att ställa in på en digital termostat. UR-serien finns i olika färger och storlekar, och du kan välja mellan modeller med solid dörr och glasdörr. Se UF-serien för frysalternativ.

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	107 / 100
Bruttovolym	l	620
Brutto-/nettovolym	l	620 / 570
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		Nej
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.79
Årlig energiförbrukning	kWh/år	288
Effekt		
Ineffekt	W	95
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1660
Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	840 x 765 x 2100
40 fot containerlast	delar	42



Avsedd för GN1/1 kantiner, medföljer ej



Kraftiga hjul som tillval