



PDC126 VS SL LED

Svart impuls kyl

Produktfunktioner

- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Sidor av plexiglas för utmärkt produktexponering
- Enastående förvaringsutrymme
- Lutningsfunktion för bättre produktdisplay
- Invändig LED-lampa
- Fyra fasta svänghjul, två med bromsar
- Stötfångare på fyra sidor
- Underhållsfri kondensor

Energieffektiv impuls kyl med glaslock

Impuls kylan PDC handlar helt om att visa produkterna inuti. Den har transparent plexiglas på samtliga fyra sidor samt lättöppnade skjutbara lock av glas på ovensidan. Dessutom är den försedd med två horisontala LED-lister. På så sätt syns produkterna utmärkt oavsett från vilken vinkel kunden tittar på dem. Om kylan placeras mot en vägg kan den lutas 15 grader så att produkterna syns bättre.

Ökylan har en kompressor med reglerbar hastighet och mycket effektiva EC-fläktar för tyst och energieffektiv drift. Detta är en unik funktion för denna sorts produkt.

Enheten är enkel att flytta med 360-graders stötdämpare samt kraftfulla svänghjul med bromsar. På så sätt kan du alltid flytta den till den plats i butiken där den behövs mest. När det gäller underhåll har impuls kylan en underhållsfri kondensator samt en bottenplatta av rostfritt stål för enkel rengöring.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	176 / 133
Brutto-/nettovolum	l	408 / 190
Sammanlagd visningsyta	m²	1.51
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish	Svart/glas
Invändig finish	Rostfritt stål/glas
Number of lids	2
Locknummer och typ	2 välvda, härdat glaslock
Härdat glas	Ja
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk / Luftavfrostning
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1916
EEL	%	49.2
Effekt		
Ineffekt	W	1150
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	52

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1405 x 1210 x 1005
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1210 x 1080 x 342
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1335 x 1170 x 1140
40 fot containerlast	delar	36



Skjutlock i glas



LED-lampa