TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CK7410X1SP

Thekenkühlschrank, GN 1/1

Produkteigenschaften
- Edelstahl
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Beine
- 1/2 und 1/3 Schubladen optional

Edelstahl-Kühltisch mit GN1/1-Rosten

Der CK7410X1SP wurde für professionelle Küchen entwickelt und bietet eine ideale Lösung, um Zutaten während des Betriebs gekühlt und griffbereit zu halten. Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell verbraucht er 54 % weniger Energie.

Er besteht aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und verfügt über eine automatische Abtaufunktion sowie Regale in GN1/1-Größe für eine einfache Reinigung und reibungslose Arbeitsabläufe. Die Beine sind verstellbar, sodass Sie die Höhe des Tisches an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Sein belüftetes Kühlsystem hält den Inhalt auf einer konstanten Temperatur, und mit dem elektronischen Regler lässt sich die Temperatur ganz einfach an Ihre Zutaten anpassen. Der Regler verfügt über NFC-Konnektivität und Bluetooth. Das bedeutet, dass Sie über eine App die Beleuchtung steuern, die Temperatur des Schranks überprüfen und sogar Daten für eine einfache Berichterstellung exportieren können.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	184 / 174
Netto-Volumen	l	393
Bruttovolumen	l	616
Brutto-/Netto-Volumen	l	616 / 393
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		5
Design und Material		
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Anzahl der Türen		4
Tür Nr. & Typ		4 Selbstschließende Drehtüren
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	4
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, grau
Farbe des Regals		Grau
Füße/Beine		6 Stellfüße
Schloss		Nein
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	95
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		A
Energieverbrauch	kWh/24h	1.82
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	664
EEI	%	23.8
Leistungsaufnahme	W	300
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	38
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	2230 x 700 x 960
Innenmaße (BxTxH)	mm	1669 x 580 x 564
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2260 x 730 x 1010
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	32

GN1/1 Roste

Schubladen als getrennte Ausstattung erhältlich