



## TD50C

Minibar-kyl som låda

### Produktfunktioner

- Kompressordrivet kylsystem
- Låg energiförbrukning
- Tystgående drift
- Bra produktpresentation
- Invändig LED-lampa
- Ingen front/handtag – redo för inbyggnad
- SLEEP-läge för tyst period

Minibarlåda för integration i befintlig dekor

TD-minibarlådan är ett utmärkt val för hotellrum. Den har låg energiförbrukning för låga driftskostnader. Minibar-kylen har ett effektivt och tystgående kompressordrivet kylsystem. Det kompressordrivna kylsystemet är ett måste i varmare miljöer, eftersom det säkerställer både en lägre temperaturnivå och en kortare nedkylningstid jämfört med absorptionsdrivna minibarer. Lådans utformning ger en utmärkt överblick över innehållet så att gästerna snabbt kan hitta de snacks och kylda drycker som de letar efter. Den har till och med en liten utdragbar låda inuti, för t.ex. små chokladbitar och flaskor.

TD50C är utan front/handtag och konstruerad särskilt för att integreras helt i den befintliga dekoren. Placera minibarlådan i exempelvis ett nattduksbord så att gästerna enkelt kommer åt sina favoritsnacks- och drycker.

### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall | °C | +5 till +12 |
| Klimatklass         |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt | kg | 24 / 22     |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 52 / 45     |

### Design och material

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Fötter / ben    | Ställbara Fötter |
| Utvändig finish | Svart            |
| Invändig finish | Vit              |
| Interiörlampa   | LED              |
| Lås             | Nej              |

### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Statisk     |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Köldmedium          |   | R600a       |
| Laddning köldmedium | g | 20          |
| Termometer          |   | Nej         |

### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering    |           | G          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 0.29       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 106        |
| EEl                     | %         | 136        |
| Ineffekt                | W         | 40         |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 38         |

### Dimensioner

|                          |       |                 |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 470 x 395 x 332 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 550 x 508 x 420 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 590 x 520 x 470 |
| 40 fot containerlast     | delar | 430             |



Extra låda för enkel översikt



Display med en knapp för varje funktion