



MCX130M

Mural acero inoxidable

Características del producto

- Ideal para impulsar las ventas
- Persiana de seguridad con cerradura
- Refrigeración forzada
- Estantes ajustables
- Automático
- Ruedas giratorias con freno
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Portaprecios incluido

Mural con persiana de seguridad manual

La gama MCX es un excelente multideck de acero inoxidable de frontal abierto diseñado para estimular las compras por impulso "Grab & Go". Esta versátil unidad ofrece una temperatura ajustable, de modo que es adecuada para bebidas, productos lácteos o carne fresca envasada. La gama MCX es una excelente elección para ubicaciones como cafeterías, hoteles, escuelas, institutos y comedores universitarios. Satisface las necesidades de refrigeración durante el servicio, mientras que da prioridad a la seguridad del producto durante los periodos sin servicio. En la gama MCX, la seguridad y protección son la prioridad. Cuenta con una persiana de seguridad con cerradura, que impide el acceso a los productos cuando el servicio de alimentación no está activo. Este armario está equipado con ruedas giratorias bloqueables, con lo que se amplían las posibilidades de ubicación y se maximizan las oportunidades de ventas.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	1.46
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	310 / 230
Volumen bruto / neto	l	680 / 580

Diseño y material

Número de estantes y tipo	4 ajustable
Color de estante	Acero inoxidable
Ruedas giratorias	Ruedas Giratorias
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Luz interior	LED opcional

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	2 x 140
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clasificación energética	F	
Consumo de energía	kWh/24h	17.67
Consumo de energía anual	kWh/año	6449
Potencia		
Max Ambient		25°C 60% RH
Potencia de entrada	W	1080
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	61

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1250 x 436 x 1250
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1312 x 740 x 1994
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1400 x 790 x 2150
Carga contenedor 40ft	pcs	22



Persiana de seguridad con cerradura



Ruedas giratorias resistentes