



BC60 MC

Chłodziarka do mleka

Cechy produktu

- Produkt idealny jako chłodziarka do mleka do ekspresów do kawy
- Nablatowa chłodziarka z otworami, przelotami i zaślepkami
- 6 otworów – 2 w górnej części, 2 z każdej strony
- Drzwi szklane na zawiasach
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Rurki dozujące nie wchodzą w skład zestawu

Chłodziarka do mleka do ekspresów do kawy

To idealne uzupełnienie każdego ekspresu do kawy – źródło świeżego, schłodzonego mleka. 6 otworów z przelotami i zaślepkami po obu bokach oraz z góry szafki zapewnia dużą elastyczność montażu, niekłopotliwy dostęp do mleka i – tym samym – sprawną i wydajną produkcję. Chłodziarka wyposażona jest w nowoczesne diody LED oraz regulowane nóżki.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	32 / 29
Pojemność brutto/netto	l	67 / 58

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		1 samozamykające się drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Kolor półki		Kolor czarny
Wymiary półek		340 x 270 / 205 mm
Liczba i rodzaj półek		3 czarne druciane półki
Hartowane szkło		Tak
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Wykończenie zewnętrzne		Kolor czarny
Wykończenie wnętrza		Aluminium powlekane, czarne
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Mechaniczny
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	24
Termometr		Nie

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	0.56
Roczne zużycie energii	kWh/rok	204
EEl	%	22

Moc

Moc wejściowa	W	70
Napięcie / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałas	dB(A)	44

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	356 x 311 x 557
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	432 x 496 x 668
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	480 x 550 x 700 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	288



6 wstępnie
nawierconych zaworów
na węże na mleko

Półki regulowane