



CRU5175N

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -10 až -20 °C. Upozorňujeme, že tato monobloková mrazicí jednotka se dodává předem namontovaná na panelu.

Parametry a obsah

| | | |
|-------------------------|----------------|------------|
| Vhodné pro box o objemu | m ³ | 5,1 - 7,5 |
| Teplotní rozsah | °C | -20 až -10 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 105 / 95 |

Design a materiál

| | |
|----------|---------------|
| Exteriér | Nerezová ocel |
| Interiér | - |

Chlazení a funkce


| | | |
|-------------------|-----------------------------|-----|
| Typ ovládání | Elektronické | |
| Typ odtávání | Automatické, horkými parami | |
| Typ chladiva | R290 | |
| Množství chladiva | g | 150 |
| Termometr | Ano | |

Výkon a spotřeba

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Roční spotřeba | kWh/rok | 9864 |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 27.02 |
| Příkon | W | 2190 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 600 x 996 x 870 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 700 x 1110 x 1170 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 68 |



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka