TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



RK710X1

Refrigerador vertical GN2/1

Características del producto
- Armario de acero inoxidable
- Estantes ajustables GN2/1
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Puerta maciza reversible
- Puerta de cierre automático con una parada a 105 grados
- Refrigeración forzada
- Condensador exento de mantenimiento
- Ruedas, 2 bloqueables
- Pedal para abrir la puerta (para montar uno mismo)
- Cierre

Refrigerador de acero inoxidable de 1 puerta para cocin

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	143 / 134
Volumen neto	l	408
Volumen bruto	l	559
Volumen bruto / neto	l	559 / 408
Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		5
Diseño y material		
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza de cierre automático
Puerta reversible		Sí
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	73
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, gris
Color de estante		Gris
Medidas de estante		GN2/1
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	90
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		A
Consumo de energía anual	kWh/año	263
Consumo de energía	kWh/24h	0.72
EEI	%	20.5
Potencia de entrada	W	100
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	46
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	740 x 885 x 2090
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	533 x 700 x 1501
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	760 x 905 x 2150
Carga contenedor 40ft	pcs	39





El RK710X1 es un refrigerador energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 36% más bajo en comparación con el modelo RK710 previo. Este refrigerador vertical está fabricado en acero inoxidable SS304 duradero para asegurar que es capaz de resistir las condiciones de una cocina ajetreada. Incluye estantes ajustables GN2/1, y la puerta cuenta con un tope de 105 grados para un fácil acceso y carga. La puerta se puede abrir pisando un pedal en el suelo del armario. La puerta es reversible. Si elige invertir el sentido de apertura de la puerta, tenga en cuenta que deberá solicitar un pedal diferente para abrir la puerta como accesorio.

La cabina está equipada con ruedas resistentes, muy útiles en términos de limpieza. Cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador para garantizar que el contenido se mantenga fresco. La temperatura es fácil de ajustar en el control digital. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes.

Pedal para abrir la puerta

Termostato digital