



CRU1520P w/o Panel

Unidad de refrigeración monobloque (15,1-20 m³)

Características del producto

- Unidad de refrigeración monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable
- Compatible con paneles de 80--150 mm de espesor

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

Unidad de refrigeración monobloque para cámaras frigoríficas con un volumen de 15,1 a 20 m³.

Medidas y contenido

Capacidad para unidades de refrigeración	m ³	15,1 - 20
Densidad de aislamiento	kg/m ³	42
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	110 / 100
Volumen bruto / neto	l	

Diseño y material

Número de puertas y tipo	
Acabado exterior	Acero inoxidable
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	25.92
Consumo de energía anual	kWh/año	9461
Potencia de entrada	W	960
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	600 x 960 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	790 x 1150 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	60



Monobloque trasero,
sin panel anexo