



Atom Maxi F2DB

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Parfaite présentation des aliments surgelés
- Faible consommation énergétique
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Triple vitrage isolant
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne vertical LED
- Base inox à effet miroir
- Régulation numérique et affichage de la température
- Roulettes
- Existe en positive

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid négatif est idéale pour présenter des aliments surgelés dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Elle est dotée de portes à fermeture automatique et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Le froid ventilé permet d'avoir recours à des étagères réglables pour pouvoir personnaliser l'armoire et l'adapter à votre offre de produits. La température est facile à régler grâce au thermostat numérique, et l'appareil est doté du dégivrage automatique. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine à froid négatif de qualité à prix compétitif.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.39
Plage de température	°C	-18 à -22
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	270 / 240
Volume brut	l	1006
Volume brut / net	l	1006 / 702

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	10 réglable
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	551 x 470 mm
Charge max. par tablette	kg/m² 140
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Blanc RAL9003
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 2 x 80
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	D
Max Ambient	25°C at 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h 17.47
Consommation électrique par an	kWh/an 6377
Puissance	
Puissance consommée	W 1205
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 65

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1133 x 580 x 1538
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1253 x 760 x 2003
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 1278 x 780 x 2090
Charge conteneur 40 pieds	pces 27



Tablettes ajustables
derrière chaque porte



Régulateur numérique