



BERMUDA RV10

Ventilerad display för kulglass

Produktfunktioner

- Perfekt temperaturfördelning
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Rullgardin baktill för att bevara temperaturen
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning

Ventilerad displayfrys för skopglass med underförvaring

Skåpet Bermuda RV10 för skopglass har plats för 10 Napoli-plåtar. Dess ventilerade kylsystem ser till att glassen bevaras i perfekt serveringstemperatur. Skåpet är dessutom utrustat med en separat kyld underförvaring så att du snabbt kan fylla på displayen utan att gå iväg. Bermuda-modellen har en smidig design med välvt glas som både är praktisk och elegant, och frontglaset är uppvärmt för att motverka kondens. Enheten är utrustad med svänghjul för enkel rörlighet och LED-innerbelysning som belyser produkterna på ett vackert sätt. Med sin fantastiska kombination av kvalitet och prisvärdhet har Bermuda-serien blivit ett populärt val bland säljare av glass.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.59
Driftskapacitet		10 Napoliplåtar (5 liter)
		10 Napoliplåtar (5L) /
Förvaringskapacitet (under)		10 Napoliplåtar (5 liter)
		/ 10 Napoliplåtar (5L)
Temperaturintervall	°C	-20 till -14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	200 / 180

Design och material

Härdat glas	Ja
Styrhjul	4 styrhjul
Interiörlampa	LED
Lås	Nej
Utvändig finish	Grå
Invändig finish	Vitmålat stål

Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g130
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		E
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8103
Energiförbrukning	kWh/24tim	22.2
EEl	%	51.6
Effekt		
Ineffekt	W	770
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1340 x 800 x 1343
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1410 x 860 x 1466
40 fot containerlast	delar	16



Kraftiga styrhjul



Förvaringsutrymme med enkel åtkomst