



## CRU3050N

Unidad de congelación monobloque (3-5 m<sup>3</sup>)

### Características del producto

- Unidad de congelación monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable

Unidad de congelación monobloque para temperaturas

Unidad de congelación monobloque para cámaras de congelación con un volumen de 3 a 5 m<sup>3</sup>. Ten en cuenta que esta unidad de congelación monobloque viene premontada en un panel.

Medidas y contenido		
Capacidad para unidades de refrigeración	m <sup>3</sup>	3 - 5
Densidad de aislamiento	kg/m <sup>3</sup>	42
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	90 / 80
Volumen bruto / neto	l	
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		
Acabado exterior		Acero inoxidable
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	22.49
Consumo de energía anual	kWh/año	8208
Potencia de entrada	W	1100
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 996 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	700 x 1110 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	68



Monobloque trasero,  
anexo a panel