



CRU3050P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (3-5 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

<p>Monoblock-Kühlaggregat für Kühlzellen mit einem V

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	75 / 65
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	3 - 5
Temperaturbereich	°C	0 bis +8

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	130
Thermometer	ja	

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	17.93
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6545
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 859 x 880
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung