



IDA500-W1+

Vriezer voor schepijs

Producteigenschappen

- Niesbescherming in gebogen glas
- Glazen schuifdeksels
- Opslag onder manden
- Ideaal voor branding.
- Interne LED-verlichting
- Sterke zwenkwielen
- Statische koeling

Statische vitrine voor schepijs

De IDA-schepijsvriezer biedt een ruime en efficiënte oplossing voor het uitstallen van ijs. Het eenvoudige ontwerp en de mobiliteit dankzij de wieltjes maken het een geweldige aanvulling voor elk ijsalon of elke winkel. U kunt het strakke ontwerp transformeren met aangepaste branding, waardoor het apparaat opvalt en de aandacht trekt naar uw aanbod smaken van schepijs. De vriezer is voorzien van een gebogen glazen niesbescherming en interne ledverlichting voor een geweldige productpresentatie, terwijl schuifdeksels energie helpen besparen wanneer het niet in gebruik is.

De statische schepijsvriezer is optimaal voor manden die geschikt zijn voor plastic bakken van 5 l met ruimte voor opslag eronder. Houd er rekening mee dat ze geschikt zijn voor 5 l plastic bakken, de Napoli-bakken passen er niet in. De manden zijn niet inbegrepen, maar kunnen als accessoires worden besteld.

Ideale mand voor schepijs:

3 x artikelnr. 69966 (12 x 5L)

De IDA-serie heette voorheen ISOA - er is niets veranderd behalve de naam.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	1.53
Bedieningscapaciteit		12 kunststof kuipen (5l)
		12 kunststof kuipen (5l) /
Opslagcapaciteit (onder)		30 kunststof kuipen (5l)
		30 kunststof kuipen (5l)
Temperatuurbereik	°C	-23 tot -16
Klimaatklasse		7
Bruto/netto gewicht	kg	126 / 119

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas	Ja
Zwenkwielen	Wielen
Binnenverlichting	LED
Slot	Nee
Buitenafwerking	Wit RAL9010
Binnenafwerking	Wit RAL9010

Koelen en functies


Type regelaar	Mechanisch
Type koeling	Statisch
Type ontdooiing	Handmatig
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g96
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	842
Energieverbruik	kWh/24h	2.31
EEl	%	38.3
Input vermogen	W	215
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	49

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1544 x 694 x 1330
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1590 x 760 x 920
40 ft containerlading	st	34



Scooping basket option



Gebogen glas voor mooie presentatie