



DB201S

Backbar koeler

Producteigenschappen

- Ca. 56% energiezuiniger dan de vorige DB-serie
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare planken
- LED-binnenverlichting

Energiezuinige backbar-koeler

Deze nieuwe serie DB-backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 56% minder energie in vergelijking met de vorige modellen uit dezelfde serie. Deze backbar heeft geventileerde koeling voor een korte pull-down tijd, zodat u kunt voldoen aan de vraag van klanten naar koude dranken. De temperatuur kan eenvoudig worden ingesteld op de elektronische thermostaat.

De backbar-koeler heeft zelfsluitende schuifdeuren met dubbel gehard glas, wat een mooie productpresentatie oplevert. De instelbare draadplanken hebben een witte kunststof coating voor eenvoudig onderhoud. De backbar is ideaal voor drukke baromgevingen, en met zijn zwarte buitenkant en stucco aluminium binnenkant heeft hij een eigentijdse uitstraling. Een geweldige keuze voor elke bar.

De DB-serie is ook leverbaar in een variant met scharnierende deuren.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.47
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	182
Bruto volume	l	190
Bruto/netto volume	l	190 / 182
Bruto/netto gewicht	kg	69 / 63

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen schuifdeuren
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken wit
Max belasting op planken	kg/m²	196
Plankkleur		Wit
Plankmaten		395x320 mm
Veiligheidsglas		Ja
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Buitenafwerking	Zwart RAL9005
Binnenafwerking	Stucco aluminium

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddelinhoud	g	70
Koelmiddel		R600a
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Type koeling		Supermarktkast
Type vitrinekast		VC4
Energieklasse		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	416
Energieverbruik	kWh/24h	1.14
EEl	%	9
Voeding		
Input vermogen	W	115
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	44

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Verpakte maat (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 ft containerlading	st	96



Thermostaatafdekking



Deurstop voor vullen van
de kast