



UPD60-BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado negro
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna

Mostrador de exposición refrigerado de cristal para la e

El expositor refrigerado UPD es idóneo para la exposición de pasteles y postres en cafeterías y restaurantes. Cuenta con doble acristalamiento en los cuatro lados y con iluminación LED para asegurar que el producto luzca lo mejor posible. Incluye estantes de rejilla ajustables que le permiten configurar el interior según tus necesidades. La refrigeración asistida por ventilador mantiene fresco el contenido.

Este modelo sobre encimera está disponible en dos tamaños, con acabado en negro actual o gris.

| Medidas y contenido | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| Exposición total | m ² | 0.57 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +12 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 42 / 38 |
| Volumen bruto / neto | l | 60 / 58 |
| Diseño y material | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente de cristal |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Número de estantes y tipo | | 2 estantes de rejilla, negro |
| Color de estante | | Negro |
| Patas | | 4 patas regulables |
| Acabado exterior | | Acabado negro, ABS |
| Acabado interior | | Acabado negro, ABS |
| Luz interior | | LED |
| Refrigeración y funciones | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 38 |
| Termómetro | | Sí |
| Potencia y consumo | | |
| Clase energética | | C |
| Consumo de energía | kWh/24h | 3.59 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1311 |
| Potencia de entrada | W | 164 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 42 |
| Dimensiones | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 400 x 358 x 460 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 428 x 386 x 855 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 500 x 450 x 895 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 230 |



Estantes ajustables

Termostato electrónico

Medidas y contenido

Peso bruto / neto kg /

Volumen bruto / neto l

Diseño y material

Número de puertas y tipo

Número de estantes y tipo

Refrigeración y funciones

16061

Potencia y consumo

16061

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxA) mm

x x

Medidas exteriores (AnxPrxA) mm

x x

Medidas embalaje (AnxPrxA) mm

x x



Características del producto

